

### Price List

DIAMETER SIZE		GP1	GP2	A2X
(inch)	(mm)	ท่อเปลือย (baht / m)	ท่อเปลือย (baht / m)	ท่อเปลือย (baht / m)
4	102	75	85	160
5	127	85	95	172
6	152	90	105	187
7	178	110	120	248
8	203	120	140	262
9	229	140	160	296
10	254	150	180	318
12	305	175	220	360

<b>GP1</b>	ท่อลม อลูมิเนียม/โพลีเอสเตอร์/อลูมิเนียม รวมความหนา 32 ไมครอน ชนิดยืดหยุ่นสูง เสริมโครงด้วยลวดสปริงชุบโลหะกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงลวดสปริง 25 ม.ม. ใช้กาวชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐานจากเนเธอร์แลนด์ และยุโรป (BS 476) ป้องกันการลามของไฟ
<b>GP2</b>	ท่อลม อลูมิเนียม/โพลีเอสเตอร์/อลูมิเนียม ประกบกัน 2 ชั้น รวมความหนา 51 ไมครอน ชนิดยืดหยุ่นสูง เสริมโครงด้วยลวดสปริงชุบโลหะกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงลวดสปริง 25 ม.ม. ใช้กาวชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐานจากเนเธอร์แลนด์ และยุโรป (BS 476) ป้องกันการลามของไฟ
<b>A2X</b>	Semi Flexible Duct are made of aluminum sheet with locked and pressed seam. ท่อส่งลม เอนกประสงค์ชนิดอลูมิเนียม ติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาสามารถตัดโค้งได้ตามต้องการ ทนความร้อนและแรงดันลมได้สูงเหมาะสำหรับ งานท่อลมต่างๆ ไป

หมายเหตุ

- ราคาข้างต้นเป็นบาทต่อเมตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ขนาดบรรจุ 10 เมตร / 1 กล่อง (GP1, GP2) 5 เมตร / 1 กล่อง (A2X)
- ราคาข้างต้นรวมค่าขนส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
- ราคาและข้อมูลทางเทคนิคข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Manufacturing By : Union Precision Engineering Co.,Ltd.

24/33 Moo 6 Bangna-Trad Rd., K.M. 24 Bangsaothong, Samuthprakarn 10540

Distributed By : G-Plus Trading Co.,Ltd. Tel. 740-1035 www.g-plus.co.th