

Price List

DIAMETER SIZE		A2P	A2S	A2X
(inch)	(mm)	ท่อเปลือย (baht / m)	ท่อเปลือย (baht / m)	ท่อเปลือย (baht / m)
4	102	75	85	160
5	127	85	95	172
6	152	90	105	187
7	178	110	120	248
8	203	120	140	262
9	229	140	160	296
10	254	150	180	318
12	305	175	220	360

A2P	ท่อลม อลูมิเนียม/โพลีเอสเตอร์/อลูมิเนียม รวมความหนา 51 ไมครอน ชนิดยึดหยุ่นสูง เสริมโครงด้วยลวดสปริงชุบโลหะกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงลวดสปริง 25 ม.ม. ใช้กาวชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐานจากเนเธอร์แลนด์ และยุโรป (BS 476) ป้องกันการลามของไฟ
A2S	ท่อลม อลูมิเนียม/โพลีเอสเตอร์/อลูมิเนียม ประกอบกัน 2 ชั้น รวมความหนา 51 ไมครอน ชนิดยึดหยุ่นสูง เสริมโครงด้วยลวดสปริงชุบโลหะกันสนิม ระยะห่างระหว่างโครงลวดสปริง 25 ม.ม. ใช้กาวชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐานจากเนเธอร์แลนด์ และยุโรป (BS 476) ป้องกันการลามของไฟ
A2X	Semi Flexible Duct are made of aluminum sheet with locked and pressed seam. ท่อส่งลม เอนกประสงค์ชนิดอลูมิเนียม ติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาสามารถตัดโค้งได้ตามต้องการ ทนความร้อนและแรงดันลมได้สูงเหมาะสำหรับ งานท่อลมต่างๆ ไป

- หมายเหตุ
- ราคาข้างต้นเป็นบาทต่อเมตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - ขนาดบรรจุ 10 เมตร / 1 กล่อง (A2P, A2S) 5 เมตร / 1 กล่อง (A2X)
 - ราคาข้างต้นรวมค่าขนส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 - ราคาและข้อมูลทางเทคนิคข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Manufacturing By : Union Precision Engineering Co.,Ltd.
 24/33 Moo 6 Bangna-Trad Rd., K.M. 24 Bangsaothong, Samuthprakarn 10540
 Distributed By : G-Plus Trading Co.,Ltd. Tel. 740-1035 www.g-plus.co.th